FOC 120E Connect

Cod. 22.9809.99

Frigotermostato per BOD VELP modello FOC120E Connect

Descrizione

Il frigotermostato VELP serie **FOC E Connect** (Classe A) garantisce connettività ad alti livelli ed elevate prestazioni nel controllo della temperatura con il sistema Auto-Tuning.

Inoltre grazie a Velp Ermes non sono più necessari cavi. La piattaforma ERMES permette la riduzione delle operazioni di routine grazie al controllo in real-time del FOC Connect ovunque ci si trovi con notifiche e alert immediati che permettono di essere sempre informati sullo stato delle analisi e grazie all'interruzione da remoto si avrà il totale controllo dei processi garantendo la massima sicurezza.

Caratteristiche principali:

- Il sistema di termoregolazione Auto-Tuning assicura un'ottima omogeneità e stabilità termica (±0,5°C).
- Sistema di raffreddamento eco-friendly in classe energetica A .
- Temperatura di incubazione e range di lavoro selezionabile.
- Sistema di termoregolazione Auto-Tuning.
- Temperatura uniforme grazie all'uso della ventilazione forzata.
- Bassi costi di esercizio.
- Prese interne per alimentare i dispositivi (2 per FOC 200 E).
- Interfaccia digitale intuitiva grazie a tre tasti per facilitare l'impostazione dello strumento.
- Accetta 3 sistemi respirometrici VELP (3 sistemi di sensori BOD 6, o 2 sistemi di sensori BOD 10) per FOC120E e 4 sistemi respirometrici per FOC 200 E (4 sistemi di sensori BOD 6, o 2 sistemi di sensori BOD 10).
- Monitoraggio costante secondo la BPL (Buona pratica di laboratorio).
- Recording time impostabile (in caso di connessione ad Ermes o TempSoft™).
- Il Software opzionale TempSoft™ incorpora soglie di allarme alto/basso.
- Calibrazione semplice e veloce.

Dati Tecnici

Volume (l)	109

©2024 Ettore Pasquali S.r.l. - P.I.: 04892610157 - R.E.A. di Milano n. 1062617

Temperatura (° C)	3÷50
Stabilità (° C)	± 0,5
Uniformità di temperatura (° C)	± 0,5
Dimensione (LxPxH mm)	540x550x912
Peso (kg)	36
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50-60/120

Varianti

Codice	Prodotto	Volume (l)	Dimensione (LxPxH mm)	Peso (kg)	Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)
22.9809.99	FOC 120E Connect	109	540x550x912	36	230/50-60/120
22.9810.99	FOC 200E Connect	169	540x600x1260	46,3	230/50-60/400

©2024 Ettore Pasquali S.r.l. - P.I.: 04892610157 - R.E.A. di Milano n. 1062617