

FOC 120I Connect

Cod. 22.9807.99

Incubatore refrigerato VELP modello FOC120I Connect



ermes enabled

Descrizione

L'incubatore frigotermostato (Classe A) serie **FOC I** garantisce connettività ad alti livelli e una temperatura costante grazie alla porta trasparente contenuta ed all'innovativo Auto-Tuning.

Inoltre grazie a Velp Ermes non sono più necessari cavi. La piattaforma ERMES permette la riduzione delle operazioni di routine grazie al controllo in real-time del FOC Connect ovunque ci si trovi con notifiche e alert immediati che permettono di essere sempre informati sullo stato delle analisi e grazie all'interruzione da remoto si avrà il totale controllo dei processi garantendo la massima sicurezza.

Caratteristiche principali:

- Il sistema di termoregolazione Auto-Tuning assicura un'ottima omogeneità e stabilità termica (±0,5°C).
- Sistema di raffreddamento eco-friendly in classe energetica A .
- Temperatura di incubazione e range di lavoro selezionabile.
- Sistema di termoregolazione Auto-Tuning.
- Temperatura uniforme grazie all'uso della ventilazione forzata.
- · Bassi costi di esercizio.
- Prese interne per alimentare i dispositivi (2 per FOC 2001).
- Interfaccia digitale intuitiva grazie a tre tasti per facilitare l'impostazione dello strumento.
- Accetta 2 sistemi respirometrici VELP (2 sistemi di sensori BOD 6, o 1 sistema di sensori BOD 10) per FOC120I e 4 sistemi respirometrici per FOC 200I (4 sistemi di sensori BOD 6, o 1 sistema di sensori BOD 10).
- Monitoraggio costante secondo la BPL (Buona pratica di laboratorio).
- Recording time impostabile (in caso di connessione ad Ermes o TempSoft™).
- II Software opzionale TempSoft™ incorpora soglie di allarme alto/basso.
- Calibrazione semplice e veloce.



Dati Tecnici

| 109 |
|------------------|
| 3,0÷50,0 |
| - |
| ±0,5 |
| -/±0,5 |
| 2/2 |
| - |
| 540x550x912 |
| 36 |
| 230/50/120 |
| Wi-Fi, 2 x RS485 |
| |

Varianti

| Codice | Prodotto | Volume (I) | Ripiani grigliati (forniti/max n) | Dimensioniesterne (LxPxH mm) | Peso (kg) | Alimentazione/Con sumo (V/Hz/W) |
|------------|------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 22.9807.99 | FOC 120I Connect | 109 | 2/2 | 540x550x912 | 36 | 230/50/120 |
| 22.9808.99 | FOC 200I Connect | 169 | 3/3 | 540x600x1260 | 46,3 | 230/50/400 |