



# WTB35

Cod. 22.9858.99

Bagnomaria ad acqua litri 37 MEMMERT modello WTB35

## Descrizione

Il bagnomaria ad acqua serie **WTB** Memmert è disponibile in sei modelli di dimensioni. Il concetto di comando colpisce per la sua navigazione a menù intuitiva e comoda. Un punto culminante particolare: grazie alla visualizzazione remota personalizzabile tramite CustomView, hai sempre un occhio sulle informazioni importanti.

Caratteristiche principali:

- Campo di temperatura fino a 100°C.
- 6 dimensioni del modello (da 7 a 51 litri di volume).
- Ampia gamma di accessori: un coperchio ad anelli concentrici, un dispositivo di agitazione, una pompa di circolazione.
- Tecnologia di controllo all'avanguardia.
- Acciaio inossidabile di alta qualità, resistente alla corrosione e facilmente pulibile per la vasca di lavoro e l'alloggiamento.

Perfetto per l'uso quotidiano in laboratorio: la vasca in acciaio inossidabile di alta qualità con angoli arrotondati è facile da pulire e può essere completamente svuotato utilizzando la valvola di scarico standard senza lasciare residui. Il design compatto ed ergonomico significa che Memmert **WTB** si adatta a qualsiasi banco da laboratorio.

Memmert è nota per i suoi eccellenti concetti operativi e i bagnomaria **WTB** di nuova concezione continuano ad esserne la prova evidente:

- Il touch screen convince grazie al menù intuitivo e facile da usare.
- L'highlight: la possibilità di personalizzare il display impostando i parametri che più si desidera tenere sott'occhio anche da lontano
- la CustomView che permette di visualizzare e tenere sotto controllo costante questi parametri in tutto il laboratorio.

Il bagnomaria WTB è fornito con coperchio speciale anticondensa a cupola in acciaio inox.

## Dati Tecnici

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Temperatura (° C)                     | +5 sopra T ambiente ÷ +95          |
| Precisione (° C)                      | 0,1                                |
| Volume (l)                            | 37,5                               |
| Dimensioni vasca (LxPxH mm)           | 602x482x150                        |
| Dimensioni esterne (LxPxH mm)         | 868x554x375 con coperchio a cupola |
| Numero di posti massimo portaprovette | -                                  |
| Peso (kg)                             | 14                                 |
| Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)        | 230/50/2800                        |

## Varianti

| Codice     | Prodotto | Volume (l) | Dimensioni vasca (LxPxH mm) | Dimensioni esterne (LxPxH mm)      | Peso (kg) | Alimentazione/Consumo (V/Hz/W) |
|------------|----------|------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| 22.9860.99 | WTB6     | 7,5        | 277x217x150                 | 479x289x375 con coperchio a cupola | 6         | 230/50/1000                    |
| 22.9855.99 | WTB11    | 10         | 267x207x200                 | 479x289x425 con coperchio a cupola | 7         | 230/50/1000                    |
| 22.9856.99 | WTB15    | 17,1       | 482x277x150                 | 749x349x375con coperchio a cupola  | 9         | 230/50/1420                    |
| 22.9857.99 | WTB24    | 23,1       | 472x267x200                 | 749x349x425 con coperchio a cupola | 10        | 230/50/1420                    |
| 22.9858.99 | WTB35    | 37,5       | 602x482x150                 | 868x554x375 con coperchio a cupola | 14        | 230/50/2800                    |
| 22.9859.99 | WTB50    | 51         | 592x472x200                 | 868x554x425 con coperchio a cupola | 16        | 230/50/2800                    |

## Accessori/Correlati

|            |                                                                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23.A009.51 | WTB35B48806<br>Coperchio piatto in acciaio inossidabile con set di anelli concentrici per aperture di set di anelli: 8 aperture / diametro 107 mm  |
| 23.A009.56 | WTB35B48813<br>Installazione e set di connessioni fra il CPM650 e i bagni WTB35                                                                    |
| 23.A009.58 | WTB35B48815<br>Cestello di supporto con ripiano di montaggio forato (acciaio inossidabile)                                                         |
| 23.A009.62 | WTB35SV3550<br>Dispositivo di agitazione per bagni WTB35 incluso telaio di supporto.                                                               |
| 23.A009.59 | WTB35B48809<br>Coperchio piatto speciale in acciaio inox con aperture e anelli concentrici; 8 aperture, Ø 107 mm (solo in combinazione con CPM650) |
| 23.A013.14 | WTB35B50771<br>Ripiano inferiore forato, reversibile per 2 altezze (30 o 60 mm), acciaio inossidabile, per WTB35                                   |
| 23.A013.57 | WTB35B50764<br>Coperchio speciale anticondensa a cupola in acciaio inox per bagni WTB35                                                            |

