

# L15/11/B510

Cod. 22.A001.10

Forno a muffola con controller B510 1100°C modello L15/11/B510



## Descrizione

I forni a muffola Serie L sono stati testati per l'uso quotidiano in laboratorio. Questi modelli si distinguono per la loro eccellente fattura, il design avanzato e accattivante e l'alto livello di affidabilità. I forni a muffola sono dotati di una porta ribaltabile.

- Temperatura massima 1100°C
- Riscaldamento da due lati con piastre riscaldanti in ceramica (riscaldamento da tre lati nei forni a muffola L 24/11 ) offre un'ottimale uniformità della temperatura
- Termocoppia di tipo N
- Piastre riscaldanti in ceramica per resistenze elettriche a filo integrato, protezione e facili da sostituire
- Porta ribaltabile che può fungere da piano di lavoro
- Apertura regolabile per la presa d'aria nella porta
- Apertura per l'aria di scarico sulla parete posteriore del forno
- Controller B510 con operatività touch (5 programmi da 4 segmenti ciascuno)

Dotazioni aggiuntive (da richiedere):

- Camino di scarico, camino di scarico con ventilatore o catalizzatore (non per L 15)
- Limitatore di sovra temperatura con temperatura di spegnimento regolabile su una temperatura limite per proteggere il forno e la carica
- Collegamento del gas inerte per il lavaggio con gas di processo non infiammabili (non disponibile in combinazione con camino di scarico, camino di scarico con ventilatore o catalizzatore), non a tenuta di gas
- Sistema di gasaggio manuale o automatico
- Passaggio per termocoppia nella parete posteriore o nella porta del forno
- Telai di caricamento con vassoi chiusi o forati per la carica del forno su più livelli incl. supporto per l'inserimento / rimuovere i vassoi fino a max. temperatura di 800  $\pm$  1/2°C e max. peso di carico per ogni livello di 2 kg per L 9/11 e 3 kg per L 15/11

## Dati Tecnici

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Range temperatura (° C)        | 1050        |
| Temperatura massima (° C)      | 1100        |
| Volume (l)                     | 15          |
| Dimensioni interne (LxPxH mm)  | 230x340x170 |
| Dimensioni esterne (LxPxH mm)  | 480x650x570 |
| Peso (kg)                      | 55          |
| Alimentazione/Consumo (V/Hz/W) | 220/50-60/- |

## Varianti

| Codice     | Prodotto    | Volume (l) | Dimensioni (LxPxH mm) | interne | Dimensioni (LxPxH mm) | esterne | Peso (kg) |
|------------|-------------|------------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------|
| 22.A001.07 | L3/11/B510  | 3          | 160x140x100           |         | 385x390x405           |         | 20        |
| 22.A001.08 | L5/11/B510  | 5          | 200x170x130           |         | 440x470x520           |         | 35        |
| 22.A001.09 | L9/11/B510  | 9          | 230x240x170           |         | 480x550x570           |         | 45        |
| 22.A001.10 | L15/11/B510 | 15         | 230x340x170           |         | 480x650x570           |         | 55        |