

# MYA 5.5Y

Cod. 22.A001.43

Microbilancia portata 5 g, divisione  $\mu\text{g}$  1 RADWAG modello MYA 5.5Y serie ELLIPSIS, camera pesata apertura automatica



## Descrizione

L'innovativa serie di bilance **ELLIPSIS MYA 5Y** presenta molteplici aspetti migliorativi dei flussi di lavoro. in casa Radwag.

Caratteristiche principali:

- Livellamento automatico.
- Camera di pesata automatica a prova di correnti d'aria
- Display digitale full-touch con due temi: chiaro e scuro, ampio e molto leggibile per avere tutto a portata di vista.
- Accesso mediante login con password o impronta digitale o riconoscimento facciale o lettura di tessere con RFID. Logout veloce e sicuro.
- Conforme ai requisiti per GMP, validazioni, controllo qualità
- Possibilità di azionare la bilancia da remoto su dispositivi quali smartphone, tablet o PC o di visualizzare il display lontano dall'area di lavoro mediante attivazione della funzione hotspot.

La bilancia inoltre dispone di diverse porte di comunicazione: USB-C, Free Link, Ethernet, Wi-Fi, USB-A e HDMI con le quali può essere collegata a dispositivi diversi quali: pen-drive, stampanti, computer, smartphone, scanner di codice a barre, schermi più grandi, PC, tastiere e mouse.

L'innovativo sistema di comunicazione "bilancia-utente" semplificato grazie all'uso di illuminazione ambiente a 4 colori segnala lo stato della bilancia, i risultati di un processo di pesata, le procedure e gli allarmi.

Può lavorare in modalità: Pesata, modo principale che permette la determinazione del peso di un campione; Conteggio pezzi; Controllo del peso, in un range minimo e massimo; Dosaggi; Pesata in percentuale; Misure di densità; Pesata di animali; Formulazioni; Pesate di diversi ingredienti in sequenza; Statistiche in tempo reale; Calibrazione di pipette, secondo ISO8655; Pesata differenziale, analisi delle variazioni di peso di un campione nel tempo; Controllo statistico del peso secondo una soglia prefissata; Controlli statistici, peso massimo, variazione su pezzi identici, verifica di standards e Misure statistiche di massa in accordo con Package Goods Control.

- Altre caratteristiche come da brochure

## Dati Tecnici

|                                    |                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Portata (g)                        | 5,1                                                                     |
| Divisione (µg)                     | 1                                                                       |
| Intervallo verifica bilancia (mg)  | 1                                                                       |
| Linearità (µg)                     | ±5                                                                      |
| Calibrazione                       | interna (automatica)                                                    |
| Display                            | 10" Touchscreen                                                         |
| Dimensione piatto (Ø mm)           | 26                                                                      |
| Camera di pesata (diametro x H mm) | 90x90                                                                   |
| Dimensione (LxPxH mm)              | 655x755x445                                                             |
| Peso (kg)                          | 9,1                                                                     |
| Interfacce                         | USB-Ax2, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot                          |
| Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)     | Adattatore 110-240V AC-50-60Hz 1A 15 DC 2,4A Bilancia 12x15v DC 1,6Amax |
| Temperatura di lavoro (° C)        | +10÷+40                                                                 |
| Umidità relativa (%)               | 20÷80                                                                   |

## Varianti

| Codice     | Prodotto  | Portata (g) | Linearità (µg) | Dimensione piatto (Ø mm) |
|------------|-----------|-------------|----------------|--------------------------|
| 22.A001.49 | MYA 2.5Y  | 2,1         | ±3             | 16                       |
| 22.A001.43 | MYA 5.5Y  | 5,1         | ±5             | 26                       |
| 22.A001.50 | MYA 11.5Y | 11          | ±6             | 26                       |
| 22.A001.51 | MYA 21.5Y | 21          | ±7             | 26                       |

## Accessori/Correlati

|            |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 23.A017.72 | RTP-UEW80<br>Stampante RADWAG interfaccia USB, Ethernet, Wi-Fi® modello RTP-UE W 80 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|