

CY10.60.C2.K.M2

Cod. 22.A001.80

Bilichetto 60 kg, precisione 1 g, calibrazione esterna RADWAG modello CY10.60.C2.K.M2



Descrizione

La bilancia di precisione serie CY10 è progettata per una determinazione del peso rapida e accurata utilizzando il terminale avanzato PUE CY10.

Caratteristiche

- Può funzionare come una bilancia etichettatrice grazie al terminale che collabora con il programma per computer Label Editor R02
- è compatibile con le stampanti di etichette ZEBRA
- supporta etichette singole, etichette sfuse e sfuse da etichette sfuse
- consente l'importazione/esportazione di progetti di etichette utilizzando una pendrive
- consente di assegnare etichette a merci o clienti e stampare un'etichetta globale.

Software per compiti speciali

- Grazie al software avanzato del terminale, la bilancia di precisione serie CY10:
- collabora con un massimo di 2 piattaforme di pesatura
- aggiorna i dati statistici separatamente per ciascuna merce o globalmente
- ha una modalità tara ampliata per includere la funzionalità della modalità di emissione del prodotto finale.

Altre caratteristiche:

- Conta pezzi
- Funzione di somma
- Dosaggio
- Pesi di riferimento
- Peso percentuale
- Statistiche
- Pesate sotto bilancia (opzionale)

Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

Dati Tecnici

Portata (kg)	60
Precisione (g)	1
Sensibilità (g)	-
Dimensione piatto (LxP mm)	500 x 400
Ripetibilità (g)	1,5
Linearità (g)	±3
Dimensione (LxPxH mm)	720x620x210
Peso (kg)	13,5
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	110-230 / 50-60 / --
Display	10" Touchscreen
Interfacce	USB-A x2, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi®, Hotspot

Varianti

Codice	Prodotto	Portata (kg)	Precisione (g)	Dimensione piatto (LxP mm)	Ripetibilità (g)	Linearità (g)	Dimensione (LxPxH mm)	Peso (kg)
22.A001.79	CY10.120.C2.K	120	2	500 x 400	2	±2	720x620x210	13,5
22.A001.80	CY10.60.C2.K. M2	60	1	500 x 400	1,5	±3	720x620x210	13,5
22.A001.85	CY10.20.D2.K	20	0,1	195x195	0,3	±0,3	500x310x150	4x6
22.A001.84	CY10.10.D2.K	10	0,1	195x195	0,3	±0,3	500x310x150	4,6
22.A001.83	CY10.6.D2.K.M 2	6	0,1	195x195	0,1	±0,01	500x310x150	4,6
22.A001.82	CY10.2.D2.K	2	0,01	195x195	0,03	±0,03	500x310x150	4,6
22.A001.81	CY10.1.D2.K	1	0,01	195x195	0,03	±3	500x310x150	4,6