

# GW4260

Cod. 22.A001.96

Lavavetreria SMEG da 60 cm modello GW4260 gamma CONCEPT con asciugatura ad aria calda forzata



## Descrizione

La serie GW4260 della SMEG, frutto dell'esperienza più che trentennale nel settore del lavaggio e della disinfezione, coniuga in sé le più moderne tecnologie e le più affidabili soluzioni progettuali nel pieno rispetto delle più severe normative del settore, concepita e realizzata con l'unico obiettivo di garantire il massimo in termini di affidabilità, sicurezza e prestazioni.

La gamma CONCEPT introduce queste novità tecniche sulle macchine:

- Nuovo display a colori touch on glass dotato di icone dinamiche e visualizzazione di tre livelli di parametri contemporanei configurabili anche dall'utente in funzione delle informazioni che si desidera monitorare.
- Barra stato avanzamento ciclo in corso visualizzata a display.
- Possibilità di programmare tutti i parametri di lavaggio direttamente da display oppure da pc. Accesso alle operazioni di gestione protetto da quattro livelli di password.
- Numero 40 programmi disponibili: 20 standard memorizzati e 20 liberamente modificabili (n.7 programmi preimpostati n.1 per il service su modello GW0260).
- Programmi a basso impatto energetico ed ambientale con segnalazione a display di icona Green.
- Programmi disinfezione chimica con indicazione di apposita icona a display.
- Visualizzazione a display di messaggi di errore/avvisi: n.14 messaggi di attenzione/warning, n.42 Indicazioni d'allarme.
- Presenza di porta USB per connettività macchina, scarico dati, monitoraggio grazie al software in dotazione.
- Tre connessioni dati indipendenti ed autonome (USB, LAN port, RS232 – opzionali).
- Predisposizione per connessioni wireless dati e/o stampanti.
- Blocco elettrico dello sportello con serratura di sicurezza a chiusura automatica e sblocco attivo comandato da microprocessore.
- n.3 ingressi standard acqua: fredda, calda, demineralizzata (per modelli GW0260 e GW1260 acqua fredda e demi, disponibile acqua calda con opzione codice T4260AC)
- Possibilità di raffreddare l'acqua di scarico fino a  $65\frac{1}{2}^{\circ}\text{C}$
- Tutti i tubi di alimentazione idrica dotati di dispositivo acqua stop
- Alimentazione elettrica STANDARD: 3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW max

Disponibili a richiesta da indicare in ordine e con sovrapprezzo le seguenti alimentazioni:

- monofase 1/N/PE 230 V - 50 Hz - 2,8 kW max (codice sul listino: WD-EC-1)
- trifase senza neutro 230V 3~ - 50Hz - 19A - 7 kW max (codice sul listino: WD-EC-3)
- Garantita compatibilità con tutti i carrelli attuali.

La dotazione standard non include i cestelli.

## Dati Tecnici

|                                |                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Fasi programmabili             | 40                                                        |
| Display                        | LCD Digitale a quattro cifre                              |
| Consumo acqua (l)              | 9-10 litri per fase in funzione del programma selezionato |
| Pompa di ricircolo (l/min)     | 400                                                       |
| Rumorosità (dB-A)              | max 60                                                    |
| Dimensioni esterne (LxPxH mm)  | 600x600x850                                               |
| Dimensioni interne (LxPxH mm)  | 525x490x570                                               |
| Peso (kg)                      | 72                                                        |
| Alimentazione/Consumo (V/Hz/W) | 400 trifase con neutro: 3/N/PE/50/7000                    |

## Varianti

| Codice     | Prodotto | Fasi programmabili | Dimensioni esterne (LxPxH mm) | Peso (kg) |
|------------|----------|--------------------|-------------------------------|-----------|
| 22.A001.94 | GW0260   | 7                  | 600x600x850                   | 72        |
| 22.A001.95 | GW1260   | 40                 | 600x600x850                   | 72        |
| 22.A001.96 | GW4260   | 40                 | 600x600x850                   | 72        |
| 22.A001.97 | GW4290   | 40                 | 900x600x850                   | 100       |