# TU5200

Cod. 22.A003.01




Torbidimetro Laser da banco con RFID HACH modello TU5200 Versione ISO

## Descrizione

Il torbidimetro TU5200 fornisce risultati più accurati poiché la tecnologia 360ºx 90º utilizza più punti di rilevamento, il che previene eventuali errori di lettura causati dalla presenza di graffi o macchie sulla cuvetta.

Caratteristiche:

- Facile gestione dei dati grazie alla memorizzazione dei risultati e del nome dell'operatore
- È possibile memorizzare facilmente il nome dell'operatore e i risultati per ogni operazione di misura e calibrazione.
- Gli operatori si identificano immettendo il proprio nome tramite touchscreen o il TAG RFID.
- Calibrazione semplice e rapida grazie a materiali di riferimento sigillati
- Non è più necessario utilizzare la formazina per preparare i materialidi riferimento per la taratura.
- Il prodotto è dotato di cella per taratura sigillata con valore di 20 NTU e di barra di vetro per la verifica con livello inferiore a 0,1 NTU

Dati tecnici:

- Temperatura del campione:4 - 70ºC
- Temperatura di lavoro:10 - 40ºC
- Tempo di risposta:Calcolo del valore medio del segnale disattivato: 7 secondi . Calcolo del valore medio del segnale attivato: 10 secondi (quando il tempo del calcolo della media è di 5 secondi)
- Umidità operativa: 80% a 30ºC (in assenza di condensa)
- Unità di misura:NTU; FNU; TE/F; FTU; EBC; mg/L se calibrato mediante una curva di taratura in gradi

Il torbidimetro da banco TU5200 viene venduto completo di : manuale utente, kit Stablcal (10, 20 e 600 NTU), 2 cuvette per campioni, alimentatore, copertura antipolvere, supporto per cuvette

## Dati Tecnici

©2024 Ettore Pasquali S.r.l. - P.I.: 04892610157 - R.E.A. di Milano n. 1062617

| | |
|---|---|
| **Scala di misura** | 0÷700 NTU (EPA) /0÷1000 NTU (ISO) |
| **Precisione** | - |
| **Risoluzione** | 0,0001 NTU |
| **Accuratezza** | ±2%+ 0,01 NTU da 0-40NTU/±10% DA 40-1000 NTU |
| **Fonte di luce** | Prodotto laser di classe 2 1-650nm |
| **Dimensione (LxPxH mm)** | 409x278x195 |
| **Peso (kg)** | 2,4 |
| **Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)** | 100-240VCA/50-60/- |

©2024 Ettore Pasquali S.r.l. - P.I.: 04892610157 - R.E.A. di Milano n. 1062617