

PS 200/2000.X7

Cod. 22.A003.57

Bilancia tecnica 200/2000 g, precisione 0,001/0,01 g, RADWAG modello PS 200/2000.X7



Descrizione

Le bilance di precisione PS.X7 si distinguono per la semplicità d'uso, la chiarezza del menù e la disposizione intuitiva delle informazioni sul display touchscreen da 7" capacitivo di ultima generazione, che offre il massimo comfort operativo. La personalizzazione del display inoltre consente di accedere alle informazioni e ai risultati operativi direttamente dal pannello principale.

Un gran numero d'interfacce facilita il collegamento della bilancia con l'esterno : stampa, copia, archivio e trasferimento dati. Il rivestimento della bilancia è in materiale plastico, il piattello di pesata è in acciaio inox.

Sono dotate di due sensori a infrarossi che consentono il funzionamento senza contatto. I due sensori IR integrati permettono di eseguire numerose operazioni (es. tara, trasmissione del dato a stampanti o selezionare passi operativi successivi in un dato processo) senza utilizzare direttamente comandi manuali, utilizzando il semplice movimento della mano nell'area sovrastante il sensore.

Sono inoltre dotate di memoria "ALIBI" che è una garanzia per la sicurezza e la registrazione automatica delle misure. Tali opzioni, come anteprima dei dati, la copia e l'archiviazione sono disponibili anche agli utenti, l'interfaccia USB facilita il trasferimento rapido e la copia di eventuali risultati (misure, rapporti, banche dati) su altre bilance della stessa serie.

I dati sulle bilance vengono registrati in 9 data base differenti :

Prodotti (5 000 prodotti)

Utenti (100 utenti)

Imballaggi (100 imballaggi)

Clienti (1 000 clienti)

Ricette (100 ricette)

Rapporti sulle ricette (500 rapporti)

Condizioni ambientali (10 000 record)

Pesatura (50 000 record)

Memoria Alibi (512.000 record).

Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

Dati Tecnici

| | |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Portata (g) | 200 / 2000 |
| Precisione (g) | 0,001/ 0,01 |
| Sensibilità (mg) | 20 |
| Calibrazione | interna (automatica) |
| Dimensione piatto (LxP mm) | 128 x 128 |
| Ripetibilità (mg) | 0,5 / 5 |
| Linearità (mg) | ±2 / ±20 |
| Temperatura ambiente di esercizio (° C) | +10 ÷ +40 |
| Display | 7" touchscreen a colori |
| Interfacce | 2 x RS232, USB-A, USB-B, Ethernet e Wi-Fi®. |
| Dimensione (LxPxH mm) | 545x455x575 |
| Peso (kg) | 3,9 |
| Alimentazione/Consumo (V/Hz/W) | 110-230/50-60/4 |

Varianti

| Codice | Prodotto | Portata (g) | Precisione (g) | Ripetibilità (mg) | Linearità (mg) | Display | Interfacce | Dimensione (LxPxH mm) | Peso (kg) | Alimentazione/Consumo (V/Hz/W) |
|------------|----------------|-------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------|
| 22.A003.58 | PS 210.X7 | 210 | 0,001 | 1 | ±2 | 7" touchscreen a colori | 2xRS232,USB-A,USB-B,WiFi (opzione) | 206 x 335 x 170 | 4,5 | 110-230/50-60/- |
| 22.A003.59 | PS 360.X7 | 360 | 0,001 | 0,5 | ±2 | 7" touchscreen a colori | 2xRS232,USB-A,USB-B,WiFi (opzione) | 545x455x575 | 3,99 | 110-230/50-60/4 |
| 22.A003.60 | PS 600.X7 | 600 | 0,001 | 1 | ±3 | 7" touchscreen colori | 2xRS232,USB-A,USB-B,WiFi (opzione) | 545x455x575 | 3,99 | 110-230/50-60/4 |
| 22.A003.61 | PS 750.X7 | 750 | 0,001 | 1 | ±3 | 7" touchscreen colori | 2xRS232,USB-A,USB-B,WiFi (opzione) | 545x455x575 | 3,9 | 110-230/50-60/4 |
| 22.A003.62 | PS 1000.X7 | 1000 | 0,001 | 1 | ±3 | 7" touchscreen colori | 2xRS232,USB-A,USB-B,WiFi (opzione) | 545x455x575 | 4,1 | 110-230/50-60/4 |
| 22.A003.63 | PS 3000.X7 | 3000 | 0,001 | 1 | ±2 | 7" touchscreen colori | 2xRS232,USB-A,USB-B,WiFi (opzione) | 545x455x75 | 3,9 | 110-230/50-60/4 |
| 22.A003.57 | PS 200/2000.X7 | 200 / 2000 | 0,001/ 0,01 | 0,5 / 5 | ±2 / ±20 | 7" touchscreen a colori | 2 x RS232, USB-A, USB-B, Ethernet e WiFi®. | 545x455x575 | 3,9 | 110-230/50-60/4 |

