# NYTRAN SUPERCHARGE 0,45 µm

Cod. 05.4495.03



MEMBRANE IN NYLON NYTRAN SERIE SUPERCHARGE DIM.MM. 200X3000 0,45 µm 1 ROTOLO

## Descrizione

Le membrane di trasferimento in nylon Nytran SuPerCharge (SPC) hanno caratteristiche di altissima carica positiva e bassissimo background.

L'aumentata carica e la maggior densità di nylon offre un maggior numero di siti di legame per l'adesione del campione pur mantenendo un bassissimo background sia con sistemi di detection radioattivi che non.

Le membrane Nytran SPC moffrono, inoltre, la massima uniformità di porosità rispetto alle membrane classiche. Quest'ultima caratteristica permette una miglior riproducibilità del risultato tra diversi blot.

Capacità legante maggiore di 600 µg/cm2.

## Dati Tecnici

| | |
|---|---|
| **Dimensioni (mm)** | 200x3000 |
| **Porosità (µm)** | 0,45 |
| **Confezione** | 1 rotolo |

## Varianti

| Codice | Prodotto | Dimensioni (mm) |
|---|---|---|
| 05.4495.03 | NYTRAN SUPERCHARGE 0,45 µm | 200x3000 |

©2024 Ettore Pasquali S.r.l. - P.I.: 04892610157 - R.E.A. di Milano n. 1062617

| | | |
|---|---|---|
| 05.4505.03 | NYTRAN SUPERCHARGE 0,45 µm | 300x3000 |

©2024 Ettore Pasquali S.r.l. - P.I.: 04892610157 - R.E.A. di Milano n. 1062617