



SICUR® KEM 50

Cod. 22.7320.99

Armadio di sicurezza per sostanze poco aggressive modello SICUR® KEM 50

Descrizione

Armadi di sicurezza per lo stoccaggio di sostanze chimiche e tossiche poco aggressive serie SICUR® KEM.

Disponibili in due modelli:

- SICUR® KEM 50 : 33 litri, 1 anta (fornito con kit di montaggio).
- SICUR® KEM 100: 76 litri due ante, 4 ripiani (fornito con kit di montaggio).

Caratteristiche principali:

- Costruiti completamente in lamiera pressopiegata di spessore 0,8 mm, dotati di rinforzo superiore di spessore 1,5 mm e di supporto inferiore di spessore 1,2 mm.
- Verniciatura a forno a 190° C con polveri prive di metalli pesanti, termoindurenti, previo trattamento di grassaggio e fosforazione.
- Ripiani interni in lamiera con regolazione in altezza con triplice piegatura su due lati. Portata dei ripiani 90 Kg.
- Dotati di una o due ante metalliche a battente complete di serratura.
- Completi di griglie frontali per l'aerazione naturale e foro superiore (Ø 125 mm) per l'eventuale collegamento di un impianto di filtrazione/aspirazione. Colore RAL 7035 o similare.

Dati Tecnici

Dimensioni interne (LxPxH mm)

475x460x1940

Dimensioni esterne (LxPxH mm)

530x470x2000

Peso (kg)	45
-----------	----

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni interne (LxPxH mm)	Dimensioni esterne (LxPxH mm)	Peso (kg)
22.7320.99	SICUR® KEM 50	475x460x1940	530x470x2000	45
22.7319.99	SICUR® KEM 100	935x385x1880	1000x470x2000	80

Accessori/Correlati

23.0020.00	KIT01 Aspiratore e filtro a carboni attivi con CUNTRACTOR® per armadi non aspirati (220V).
------------	---