



M-565

Cod. 22.7565.99

Apparecchio per il punto di fusione BUCHI modello M565

Descrizione

Strumento per la determinazione visiva automatica di punti di fusione e/o ebollizione.

Caratteristiche principali:

- Determinazione automatica per mezzo di una video camera digitale incorporata, che registra l'intero processo di fusione, visibile in seguito dall'operatore.
- Display grafico a colori e pannello comandi "touch and play" e ingrandimento 6x.
- Grande lente di ingrandimento 2,5 x illuminata.
- Determinazione simultanea fino a 3 campioni per il punto di fusione.
- Determinazione di 1 campione per il punto di ebollizione.
- Possibilità di selezione tra 9 livelli di gradiente termico.
- Memorizzazione di 50 metodiche personalizzate.
- Predisposto per il trasferimento dati ad una stampante seriale o per il collegamento a pc esterno tramite software optional.
- Conforme alle Farmacopee Eur. 6.1 2.2.60, USP XXI 741, JP XIV.

La dotazione standard include:

- 100 capillari per punto di fusione.
- 10 provette per punto di ebollizione.
- 10 capillari per punto di ebollizione
- 1 porta-campioni.
- 1 utensile per la pulizia.

Completo di software per la calibrazione e la verifica guidata e di kit di sostanze certificate per la calibrazione.

Dati Tecnici

Numero di campioni	3 per punto di fusione + 1 per punto di ebollizione
Temperatura massima (° C)	400
Accuratezza	±0,3 (100° C) / ±0,5 (100÷250° C) / ±0,8 (250° C)
Tempo di riscaldamento	4 min
Tempo di raffreddamento	13 min
Dimensioni (LxPxH mm)	190x370x200
Peso (kg)	4,5
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/60/150

Accessori/Correlati

23.7485.99	M-569 Auto-impaccatore
23.7584.99	11055019 Kit di tre standard Büchi certificati per la verifica dei modelli M-560/M-565.
23.7480.99	17808 Capillari in vetro di alta precisione confezione da 100 pezzi