C-MAG HP 7 IKATHERM

Cod. 22.7668.99



Piastra riscaldante IKA modello C-MAG HP 7

Descrizione

Piastre riscaldanti con superficie in vetro ceramica ad alta resistenza chimica. Selezione e visualizzazione precisa d ella temperatura a mezzo display digitale. Pannello controllo elevato per protezione contro perdita di liquidi.
Adatte a lavorare in ambienti da 5 a 40°C: con umidità max. 80%
Presa DIN 12878 per il collegamento ai nuovi termometri elettronici a contatto IKA ETS-D5
Classe di protezione DIN EN 60529 IP 21

Dati Tecnici

Temperatura massima (° C)	500
Dimensioni piastra (mm)	180x180
Superficie riscaldante (mm)	180x180
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	220x330x105
Classe di protezione	IP 21
Peso (kg)	5
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	120-230/50-60/1005

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni piastra (mm)	Superficie riscaldante (mm)	Dimensioniesterne (LxPxH mm)	Peso (kg)	Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)

©2024 Ettore Pasquali S.r.l. - P.I.: 04892610157 - R.E.A. di Milano n. 1062617

22.7534.99	C-MAG HP IKATHERM	4	100x100	100x100	150x260x105	3	120-220/50-60/255
22.7668.99	C-MAG HP IKATHERM	7	180x180	180x180	220x330x105	5	120-230/50-60/1005
22.7669.99	C-MAG HP IKATHERM	10	260x260	260x260	300x415x105	6	120-230/50-60/1505

©2024 Ettore Pasquali S.r.l. - P.I.: 04892610157 - R.E.A. di Milano n. 1062617