

MEMBRANE WHATMAN CA

Cod. 05.4040.06

Membrane acetato di cellulosa WHATMAN OE66 Ø 25 mm. porosità 0,45 µm conf. 100

Descrizione

Caratteristiche principali:

- Ideali per le analisi biologiche e cliniche, i test di sterilità e i conteggi in scintillazione.
- Hanno una capacità di legame alle proteine molto bassa.
- Sono idrofile e quindi adate per i mezzi acquosi e alcolici.
- Hanno una maggiore resistenza alle temperature elevate. Grazie alla loro elevata resistenza fisica, i filtri a membrana possono essere usati fino a 180°C per i gas caldi e possono essere sterilizzati con tutti i metodi senza che venga intaccata l'integrità della membrana.

Dati Tecnici

Tipo di membrana	OE67
Diametro (mm)	25
Porosità (µm)	0,45
Spessore (µm)	115
Confezione (pezzi)	100

Varianti

Codice	Prodotto	Tipo di membrana	Diametro (mm)	Porosità (µm)	Spessore (µm)

©2024 Ettore Pasquali S.r.l. - P.I.: 04892610157 - R.E.A. di Milano n. 1062617

05.4041.06	MEMBRANEWHATMANCA	OE66	25	0,2	115
05.6705.44	MEMBRANEWHATMANCA	OE66	47	0,2	115
05.4040.06	MEMBRANEWHATMANCA	OE67	25	0,45	115
05.6905.44	MEMBRANEWHATMANCA	47	0,45	115	OE67
05.7115.44	MEMBRANEWHATMANCA	ST68	47	0,8	140

©2024 Ettore Pasquali S.r.l. - P.I.: 04892610157 - R.E.A. di Milano n. 1062617