# MEMBRANE IN PTFE

Cod. 05.8078.99



Membrane in PTFE ECO Ø 25 mm. porosità 0,2 µm conf. 100

## Descrizione

Caratteristiche principali:

- In PTFE, sono fabbricate partendo da una pellicola di PTFE stirata e laminata su di un reticolo in polipropilene come supporto meccanico.
- Sono naturalmente idrorepellenti, possono resistere ad una temperatura massima di 145° C.
- Le loro applicazioni comprendono la filtrazione e la purificazione di acidi, basi o solventi, la sterilizzazione in convogliatori di aria e gas, la ventilazione sterile di circuiti sotto vuoto e la raccolta di polveri umide.
- Limite max della temperatura 130° C.
- Autoclavabili a 121 o 134° C.

## Dati Tecnici

| | |
|---|---|
| **Diametro (mm)** | 25 |
| **Porosità (µm)** | 0,2 |
| **Spessore (µm)** | 65-100 |
| **Confezione (pezzi)** | 100 |

## Varianti

| Codice | Prodotto | Diametro (mm) | Porosità (µm) |
|---|---|---|---|
| 05.8078.99 | MEMBRANE IN PTFE | 25 | 0,2 |

©2024 Ettore Pasquali S.r.l. - P.I.: 04892610157 - R.E.A. di Milano n. 1062617

| | | | |
|---|---|---|---|
| 05.6810.44 | MEMBRANE IN PTFE | 47 | 0,2 |
| 05.8079.99 | MEMBRANE IN PTFE ECO | 25 | 0,45 |
| 05.7005.44 | MEMBRANE IN PTFE | 47 | 0,45 |
| 05.8080.99 | MEMBRANE IN PTFE ECO | 47 | 1,2 |
| 05.8081.99 | MEMBRANE IN PTFE ECO | 47 | 5 |

©2024 Ettore Pasquali S.r.l. - P.I.: 04892610157 - R.E.A. di Milano n. 1062617