

# MEMBRANE IN PTFE ECO



Cod. 05.8079.99

Membrane in PTFE ECO Ø25 mm. porosità 0,45 µm conf. 100

## Descrizione

Caratteristiche principali:

- In PTFE, sono fabbricate partendo da una pellicola di PTFE stirata e laminata su di un reticolo in polipropilene come supporto meccanico.
- Sono naturalmente idrorepellenti, possono resistere ad una temperatura massima di 145° C.
- Le loro applicazioni comprendono la filtrazione e la purificazione di acidi, basi o solventi, la sterilizzazione in convogliatori di aria e gas, la ventilazione sterile di circuiti sotto vuoto e la raccolta di polveri umide.
- Limite max della temperatura 130° C.
- Autoclavabili a 121 o 134° C.

## Dati Tecnici

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Diametro (mm)      | 25     |
| Porosità (µm)      | 0,45   |
| Spessore (µm)      | 65-100 |
| Confezione (pezzi) | 100    |

## Varianti

| Codice     | Prodotto         | Diametro (mm) | Porosità (µm) |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| 05.8078.99 | MEMBRANE IN PTFE | 25            | 0,2           |

|            |                      |    |      |
|------------|----------------------|----|------|
| 05.6810.44 | MEMBRANE IN PTFE     | 47 | 0,2  |
| 05.8079.99 | MEMBRANE IN PTFE ECO | 25 | 0,45 |
| 05.7005.44 | MEMBRANE IN PTFE     | 47 | 0,45 |
| 05.8080.99 | MEMBRANE IN PTFE ECO | 47 | 1,2  |
| 05.8081.99 | MEMBRANE IN PTFE ECO | 47 | 5    |