# IMBUTO VETRO PYREX®/DURAN®



Cod. 01.0915.53

Imbuto vetro PYREX®/DURAN® gambo corto Ø esterno mm 80

## Descrizione

Caratteristiche:

- Resistenti al calore e agli aggressivi chimici.
- Pareti con inclinazione di 60°.
- Secondo DIN 12 445, ISO 4798.

## Dati Tecnici

| | |
|---|---|
| **Dimensioni (Ø esterno superiore mm)** | 80 |
| **Per filtri Ø (mm)** | 125÷150 |

## Varianti

| Codice | Prodotto | Dimensioni (Ø esterno superiore mm) | Per filtri Ø (mm) |
|---|---|---|---|
| 01.0915.40 | IMBUTO VETRO PYREX®/DURAN® | 35 | 45÷55 |
| 01.0915.44 | IMBUTO VETRO PYREX®/DURAN® | 45 | 55÷70 |
| 01.0915.51 | IMBUTO VETRO PYREX®/DURAN® | 70 | 110÷125 |
| 01.0915.53 | IMBUTO VETRO PYREX®/DURAN® | 80 | 125÷150 |
| 01.0915.57 | IMBUTO VETRO PYREX®/DURAN® | 100 | 150÷185 |

©2024 Ettore Pasquali S.r.l. - P.I.: 04892610157 - R.E.A. di Milano n. 1062617

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01.0915.61 | IMBUTO VETRO PYREX®/DURAN® | 125 | 185÷240 |
| 01.0915.64 | IMBUTO VETRO PYREX®/DURAN® | 150 | 240÷270 |
| 01.0915.69 | IMBUTO VETRO PYREX®/DURAN® | 200 | 320÷385 |

©2024 Ettore Pasquali S.r.l. - P.I.: 04892610157 - R.E.A. di Milano n. 1062617