FILTRI WHATMAN POLYDISC TF IN-LINE



Cod. 05.2150.10

Filtri WHATMAN Polydisc TF In-Line PTFE porosità 1,0 µm confezione 10 pezzi

Descrizione

I filtri in linea Whatman sono costruiti con polipropilene ad alta purezza per garantire la purezza dei campioni. I Polydisc 50 mm permettono la filtrazione di grandi volumi (fino a 1 litro) e sono estremamente versatili ed economici. Sono autoclavabili e sono disponibili anche in versione sterile.
I **Polydisc TF In-Line** hanno una membrana in PTFE adatta alla filtrazione di soluzioni aggressive, reagenti e solventi organici. Questi dispositivi molto leggeri sono particolarmente adatti per la protezione delle uscite di ventilazione, per la filtrazione in linea e gli isolamenti. Il dispositivo da 1 µm è provvisto di un prefiltro in polipropilene per campioni contenenti alti livelli di particolato.
Applicazioni:
- Farmaceutica: uscite di ventilazione e applicazioni in linea.
- Biotecnologia: ventilazione sterile e scarico per ambienti di crescita, sterilizzazione in linea di gas.
- Laboratorio: gas puri o sterili. Filtrazione di solventi, reagenti, gas essiccanti.
- Elettronica: photoresist, solventi e gas per la ricerca.

Dati Tecnici

Porosità (µm)	1
Materiale	PTFE
Confezione (pezzi)	10

Varianti

Codice	Prodotto	Porosità (µm)
05.8281.99	FILTRI WHATMAN POLYDISC TF IN-LINE	0,1

©2024 Ettore Pasquali S.r.l. - P.I.: 04892610157 - R.E.A. di Milano n. 1062617

05.2050.02	FILTRI WHATMAN POLYDISC TF IN-LINE	0,2
05.2050.45	FILTRI WHATMAN POLYDISC TF IN-LINE	0,45
05.2150.10	FILTRI WHATMAN POLYDISC TF IN-LINE	1

©2024 Ettore Pasquali S.r.l. - P.I.: 04892610157 - R.E.A. di Milano n. 1062617