

# UN 75 PLUS

Cod. 22.8242.99

Stufa a convezione naturale display doppio MEMMERT modello UN 75 PLUS

## Descrizione

La stufa  a convezione naturale d'aria modello UN 75 a doppio display è adatta per applicazioni evolute in laboratorio quali programmazioni di cicli termici complessi con ripetezioni illimitate.

- Riscaldamento all'interno sui 4 lati per livelli eccellenti di omogeneità della temperatura.
- Parametri facilmente regolabili su COCKPIT di controllo (temperatura Celsius o Fahrenheit, posizione della valvola di aerazione, programmazione dei tempi).
- Funzione di setpointWAIT - il tempo di programmazione parte quando è raggiunto il setpoint di temperatura.
- E' dotata di  doppio display digitale a colori multifunzionale ad alta definizione.
- Timer digitale interno regolabile da 1 min a 99 giorni, 23 ore.
- Sistema di regolazione PID a 2 sensori di temperatura Pt 100 classe A a 4 fili a controllo reciproco.
- Sistema di autodiagnosi in caso di malfunzionamento.
- Funzione di calibrazione accessibile direttamente dal COCKPIT di controllo su 3 punti di temperatura liberamente selezionabili.
- Multiplo dispositivo di protezione contro le sovratemperatura elettronico (classe 3.1 o classe 2 selezionabile da display) e meccanico (in classe 1) in accordo alle DIN 12 880 con allarmi acustici e visivi.
- Innovativo sistema di chiusura con unica maniglia a doppio bloccaggio e estrema facilità all'uso.
- Ripiani grigliati in acciaio inox  in dotazione.
- Certificato di calibrazione su un punto di temperatura (160°C) incluso.
- Protezione delle applicazioni con l'inserimento di funzioni user-ID.
- Software AtmoCONTROL incluso
- Costruita interamente in acciaio inox stampato per la struttura esterna e acciaio inox liscio per la  camera interna.

## Dati Tecnici

| | |
|---|---|
| **Volume (l)** | 74 |
| **Campo di temperatura (° C)** | +5 sopra ambiente ÷+300 |

©2024 Ettore Pasquali S.r.l. - P.I.: 04892610157 - R.E.A. di Milano n. 1062617

| | |
|---|---|
| **Precisione: variazione di temperatura nel tempo (° C)** | ±0,6 a 160°C |
| **Uniformità: variazione di temperatura nello spazio (° C)** | ±4,0 a 160°C |
| **Risoluzione del display (° C)** | 0,1 fino a 99,9 - 0,5 al di sopra - 0,1 per valore attuale |
| **Classe di sicurezza** | 3.1 - 2 - 1 |
| **Timer** | Sì |
| **Interfacce** | Ethernet e USB |
| **Numero di ripiani in dotazione** | 2/6 |
| **Dimensioni interne (LxPxH mm)** | 400x330x560 |
| **Dimensioni esterne (LxPxH mm)** | 585x514x947 |
| **Peso (kg)** | 64 |
| **Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)** | 230/50/2500 |

## Varianti

| Codice | Prodotto | Volume (l) | Precisione: variazione di temperaturaneltempo (° C) | Uniformità: variazione di temperatura nello spazio (° C) | Classe di sicurezza | Numero di ripiani in dotazione | Dimensioni interne (LxPxH mm) | Dimensioni esterne (LxPxH mm) | Peso (kg) | Alimentazione/Consumo (V/Hz/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.8234.99 | UN 30 PLUS | 32 | ±0,5 a 160°C | ±3,0 a 160°C | 3.1-2-1 | 1/3 | 400x250x320 | 585x434x707 | 44 | 220/50/1600 |
| 22.8238.99 | UN 55 PLUS | 53 | ±0,5 a 160°C | ±3,5 a 160°C | 3.1 - 2 - 1 | 1/4 | 400x330x400 | 585x514x787 | 55 | 230/50/2000 |
| 22.8242.99 | UN 75 PLUS | 74 | ±0,6 a 160°C | ±4,0 a 160°C | 3.1 - 2 - 1 | 2/6 | 400x330x560 | 585x514x947 | 64 | 230/50/2500 |
| 22.8246.99 | UN 110 PLUS | 108 | ±0,5 a 160°C | ±3,0 a 160°C | 3.1 - 2 - 1 | 2/5 | 560x400x480 | 745x584x867 | 72 | 230/50/2800 |
| 22.8250.99 | UN 160 PLUS | 161 | ±0,5 a 160°C | ±4,2 a 160°C | 3.1 - 2 - 1 | 2/8 | 560x400x720 | 745x584x1107 | 80 | 230/50/3200 |
| 22.8254.99 | UN 260 PLUS | 256 | ±0,5 a 160°C | ±3,0 a 160°C | 3.1 - 2 - 1 | 2/9 | 640x500x800 | 824x684x1186 | 96 | 230/50/3400 |
| 22.8258.99 | UN 450 PLUS con ruote | 449 | ±0,5 a 160°C | ±4,0 a 160°C | 3.1 - 2 - 1 | 2/8 | 1040x600x720 | 1224x784x1247 | 160 | 400/50/5800 |
| 22.8262.99 | UN 750 PLUS con ruote | 749 | ±1,0 a 160°C | ±4,5 a 160°C | 3.1 - 2 - 1 | 2/14 | 1040x600x1200 | 1224x784x1726 | 192 | 400/50/7000 |

## Accessori/Correlati

| | |
|---|---|
| **23.A013.76** | UN75PLUSF2<br>Foro d'ingresso diametro 23 mm, lato destro al centro per stufa modello UN 75 PLUS |
| **23.A015.06** | UN75PLUSE20164<br>Ripiano grigliato supplementare in acciaio inox per stufa modello UN 75 PLUS |

©2024 Ettore Pasquali S.r.l. - P.I.: 04892610157 - R.E.A. di Milano n. 1062617