


# FTC 120

Cod. 22.8459.99

Frigotermostato per BOD VELP modello FTC120

## Descrizione

Frigotermostato di piccole/medie dimensioni costruito appositamente per l'incubazione di apparecchi manometrici e precisamente tre BOD (EVO) Sensor System 6 e uno BOD Sensor System 10, con possibilità di alimentazione elettrica mediante due prese interne regolate da un apposito interruttore esterno sito sul pannello di controllo.

Regolazione elettronica della temperatura mantenuta a valore costante.

Uniformità della temperatura ottenuta mediante circolazione d'aria forzata.

Il frigotermostato FTC 120 è privo di CFC secondo le normative antiinquinamento.

Il display digitale consente una costante visualizzazione della temperatura interna effettiva.

Completo di due ripiani.

FTC 120 garantisce consumi energetici minimi e il massimo delle prestazioni, grazie al sistema refrigerante in classe A+

## Dati Tecnici

| | |
|---|---|
| **Volume interno (l)** | 120 |
| **Temperatura (° C)** | 20 fissa |
| **Stabilità (° C)** | ±0,5 (in aria) |
| **Uniformità di temperatura (° C)** | ±0,5 (in aria) |
| **Dimensioni (LxPxH mm)** | 540x550x912 |

©2024 Ettore Pasquali S.r.l. - P.I.: 04892610157 - R.E.A. di Milano n. 1062617

| | |
|---|---|
| **Peso (kg)** | 36 |
| **Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)** | 230/50/120 |

©2024 Ettore Pasquali S.r.l. - P.I.: 04892610157 - R.E.A. di Milano n. 1062617