



# K-449

Cod. 22.8532.99

Digestore per azoto BUCHI modello K-449

## Descrizione

Queste nuove unità sono il risultato dello sviluppo della Büchi nella linea di digestione secondo il metodo Kjeldahl. Permettono la sicura e completa digestione di 20 campioni contemporaneamente.

L'elemento riscaldante senza manutenzione, in alluminio, garantisce temperature di digestione uguali per tutti i campioni.

La temperatura massima è di 450° C, impostata e visualizzata, insieme al tempo di digestione, a mezzo display digitale.

L'uso di parti in vetro permette una facile osservazione del processo di digestione.

K-449 è dotato di un meccanismo automatico/manuale di sollevamento ed abbassamento dei provettoni Kjeldahl, e di un software che consente la programmazione delle metodiche di digestione. Tali caratteristiche permettono a questo strumento un funzionamento completamente automatico. La rastrelliera può essere comodamente collocata in un auto campionatore (modello Büchi K-376 e K-377, oppure K-371).

K-449 è fornito completo di un supporto porta provettoni a 20 posti, 20 provettoni di mineralizzazione ed un dispositivo di aspirazione fumi.

Altre caratteristiche:

- Tempo di riscaldamento da temperatura ambiente a 420 °C, 22 min.
- Tempo di raffreddamento fino a temperatura ambiente 25 min.
- Vassoio di protezione antigoccia.
- Sistema di tenuta completamente sigillato.
- Sistema di fissaggio del coperchio magnetico.

## Dati Tecnici

Numero di campioni

20

---

<b>Temperatura (° C)</b>	30÷450
<b>Stabilità (° C)</b>	±1
<b>Dimensioni (LxPxH mm)</b>	472x558x764
<b>Timer</b>	Si
<b>Classe di protezione</b>	IP20
<b>Peso (kg)</b>	37,3
<b>Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)</b>	220/50/2300
<b>Display</b>	LCD (2 linee)
<b>Numero di programmi</b>	-

---