# PS 200/2000.R2

Cod. 22.8629.99



Bilancia tecnica 200/2000 g, precisione 1/10 mg, calibrazione interna pesata RADWAG modello PS 200/2000.R2

## Descrizione

Le bilance della serie PS R2 presentano un nuovo display LCD di facile lettura con una più chiara presentazione dei risultati di pesata. Inoltre, il display è dotato di una linea di testo aggiuntiva per la visualizzazione di informazioni, messaggi addizionali e dati quali il nome del prodotto o il valore della tara.
La precisione e l'accuratezza vengono garantite automaticamente mediante calibrazione interna, che tiene anche in considerazione le variazioni di temperature e dei flussi di lavoro.

Altre caratteristiche:
Facile accesso alle funzioni principali e agli archivi mediante tasti di navigazione dedicati, posti sul display. Possibilità di personalizzare fino a 4 tasti funzione.
Porte di comunicazione: 2 seriali tipo RS 232, 2 USB (una di tipo A, una di tipo B)
Possibilità di esportazione/importazione di dati e archivi direttamente su/da pen-drive USB.
Alloggiamento in plastica e piatto di pesata in acciaio inossidabile.
Possibilità di effettuare pesate sotto bilancia
Sistema di informazioni basato su cinque tipi di archivio: utente, fino a 10; prodotti, fino a 1000 nomi; per pesate, fino a 100000 valori; tare, fino a 10 diverse, memoria ALIBI, non cancellabile, fino a 100000 valori.

Modulo opzionale per le connessioni Wi-Fi.

Funzioni:

- Contapezzi.
- Determinazione di densità.
- Pesate percentuali.
- Pesate di verifica.
- Dosaggio.
- Pesata di animali vivi.
- Statistiche.
- Pesate totali.
- Pesate sotto bilancia.

©2024 Ettore Pasquali S.r.l. - P.I.: 04892610157 - R.E.A. di Milano n. 1062617

## Dati Tecnici

| | |
|---|---|
| **Portata (g)** | 200 / 2000 |
| **Precisione (mg)** | 1 / 10 |
| **Sensibilità (mg)** | 20 |
| **Calibrazione** | interna (automatica) |
| **Dimensione piatto (LxP mm)** | 128 x 128 |
| **Ripetibilità (mg)** | 1 / 10 |
| **Linearità (mg)** | ±2 / ±20 |
| **Dimensione (LxPxH mm)** | 208 x 333 x 100 |
| **Peso (kg)** | 3,9 |
| **Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)** | 110-230/50-60/ - |
| **Interfacce** | 2xRS232,USB-A,USB-B,WiFi (opzione) |

## Varianti

| Codice | Prodotto | Portata (g) | Precisione (mg) | Sensibilità (mg) | Dimensione piatto (LxP mm) | Ripetibilità (mg) | Linearità (mg) | Dimensione (LxPxH mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.8630.99 | PS 210.R2 | 210 | 1 | 20 | 128 x 128 | 1 | ±2 | 208 x 333 x 100 | 3,7 |
| 22.8631.99 | PS 360.R2 | 360 | 1 | 20 | 128 x 128 | 1 | ±2 | 208 x 333 x 100 | 3,7 |
| 22.8632.99 | PS 600.R2 | 600 | 1 | 20 | 128 x 128 | 1,5 | ±3 | 206 x 333 x 100 | 3,9 |
| 22.8633.99 | PS 750.R2 | 750 | 1 | 20 | 128 x 128 | 1,5 | ±3 | 206 x 333 x 100 | 3,9 |
| 22.8634.99 | PS 1000.R2 | 1000 | 1 | 20 | 128 x 128 | 1,5 | ±3 | 206 x 333 x 100 | 3,9 |
| 22.9930.99 | PS 2100.R2.M* | 2100 | 10 | 500 | 195 x 195 | 10 | ±20 | 206 x 333 x 100 | 4,3 |
| 22.A000.08 | PS 3500.R2.M* | 3500 | 10 | 500 | 195 x 195 | 8 | ±30 | 206 x 333 x 100 | 4,5 |
| 22.8638.99 | PS 4500.R2.M* | 4500 | 10 | 500 | 195 x 195 | 8 | ±30 | 206 x 333 x 107 | 4,5 |
| 22.9451.99 | PS 6100.R2.M* | 6100 | 10 | 500 | 195 x 195 | 8 | ±30 | 206 x 333 x 107 | 4,5 |
| 22.9421.99 | PS 8100.R2.M* | 8100 | 10 | 500 | 195 x 195 | 10 | ±30 | 333x206x107 | 4,5 |
| 22.8160.99 | PS 10100.R2.M* | 10100 | 10 | 500 | 195 x 195 | 12 | ±30 | 333x206x107 | 4,5 |
| 22.8629.99 | PS 200/2000.R2 | 200 / 2000 | 1 / 10 | 20 | 128 x 128 | 1 / 10 | ±2 / ±20 | 208 x 333 x 100 | 3,9 |

©2024 Ettore Pasquali S.r.l. - P.I.: 04892610157 - R.E.A. di Milano n. 1062617

## Accessori/Correlati

| | |
|---|---|
| **23.0104.95** | KIT 128<br>Kit per la determinazione della densità di solidi e liquidi. |
| **23.A017.72** | RTP-UEW80<br>Stampante RADWAG interfaccia USB, Ethernet, Wi-Fi® modello RTP-UE W 80 |

©2024 Ettore Pasquali S.r.l. - P.I.: 04892610157 - R.E.A. di Milano n. 1062617