


# CC®-202C

Cod. 22.8772.99

Bagnomaria a circolazione esterna riscaldante, vasca in acciaio inox HUBER modello CC®-202C

## Descrizione

I termostati a circolazione riscaldanti sono progettati appositamente per la termoregolazione di applicazioni esterne collegate con volumi ridotti. Gli apparecchi sono dotati di bagni in acciaio inossidabile e possiedono di serie raccordi per pompe sul lato posteriore così come un coperchio del bagno in acciaio inossidabile con apertura di riempimento. Tutti i modelli dispongono di una protezione dalle sovratemperature e da un basso livello di liquido della Classe III/FL (DIN 12876) per l'impiego con liquidi infiammabili. Una potente pompa aspirante-premente garantisce un trasferimento ottimale del calore all'applicazione esterna collegata.

Il nuovo regolatore Multitouch Pilot ONE offre un brillante touchscreen da 5,7'' con funzioni grafiche e un semplice menù di navigazione in 11 lingue. Grazie al menù preferiti, al servizio One-Click e al glossario tecnico, le informazioni importanti e le impostazioni sono sempre disponibili in modo facile e veloce. I collegamenti USB ed Ethernet integrati permettono la connessione a qualsiasi PC o rete, ad esempio per il comando a distanza e per la registrazione dei dati. Inoltre hanno una dotazione di serie di mezzi di raffreddamento integrati.

Caratteristiche principali:

- Controllore Pilot ONE con tecnologia Plug & Play.
- Regolazione della temperatura precisa.
- Display a colori 5.7" con funzione grafica.
- Comoda guida utente in 6 lingue.
- Protezione dalle sovratemperature e da un basso livello di liquido.
- Classe di sicurezza III/FL (DIN 12876).
- Potente pompa aspirante-premente.
- Avvio calendario, ora, data, dispositivo di programmazione.
- Calibrazione a 5 punti per sensore di controllo.
- Interfaccia RS232 e raccordo Pt100.

## Dati Tecnici

©2024 Ettore Pasquali S.r.l. - P.I.: 04892610157 - R.E.A. di Milano n. 1062617

| | |
|---|---|
| **Temperatura (° C)** | (-30) 45÷200 |
| **Stabilità (° C)** | ±0,02 |
| **Volume di riempimento (l)** | 2 |
| **Portata pompa (l/min.)** | 27 |
| **Pressione pompa (mbar)** | 700 |
| **Risoluzione Multi-Display LED (° C)** | - |
| **Profondità vasca (mm)** | 150 |
| **Apertura (Ø mm)** | 25 |
| **Dimensioni (L x P x H mm)** | 178x260x355 |
| **Peso (kg)** | 8 |
| **Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)** | 230/50/2000 |
| **Tipo di vasca** | acciaio inossidabile |

## Varianti

| Codice | Prodotto | Temperatura (° C) | Volume di riempimento (l) | Dimensioni (L x P x H mm) | Peso (kg) | Tipo di vasca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.8767.99 | CC®-104A | (15) 25÷100 | 4 | 147x235x330 | 6 | policarbonato |
| 22.8772.99 | CC®-202C | (-30) 45÷200 | 2 | 178x260x355 | 8 | acciaio inossidabile |

©2024 Ettore Pasquali S.r.l. - P.I.: 04892610157 - R.E.A. di Milano n. 1062617