


# CC®-304B

Cod. 22.8775.99

Bagnomaria a circolazione esterna riscaldante, vasca in acciaio inox HUBER modello CC®-304B

## Descrizione

I termostati a circolazione riscaldanti sono progettati appositamente per la termoregolazione di applicazioni esterne collegate con volumi ridotti. Gli apparecchi sono dotati di bagni in acciaio inossidabile e possiedono di serie raccordi per pompe sul lato posteriore così come un coperchio del bagno in acciaio inossidabile con apertura di riempimento. Tutti i modelli dispongono di una protezione dalle sovratemperature e da un basso livello di liquido della Classe III/FL (DIN 12876) per l'impiego con liquidi infiammabili. Una potente pompa aspirante-premente garantisce un trasferimento ottimale del calore all'applicazione esterna collegata.

Il nuovo regolatore Multitouch Pilot ONE offre un brillante touchscreen da 5,7'' con funzioni grafiche e un semplice menù di navigazione in 11 lingue. Grazie al menù preferiti, al servizio One-Click e al glossario tecnico, le informazioni importanti e le impostazioni sono sempre disponibili in modo facile e veloce. I collegamenti USB ed Ethernet integrati permettono la connessione a qualsiasi PC o rete, ad esempio per il comando a distanza e per la registrazione dei dati.

Caratteristiche principali:

- Controllore Pilot ONE con tecnologia Plug & Play.
- Regolazione della temperatura precisa.
- Display a colori 5.7" con funzione grafica.
- Comoda guida utente in 6 lingue.
- Protezione dalle sovratemperature e da un basso livello di liquido.
- Classe di sicurezza III/FL (DIN 12876).
- Potente pompa aspirante-premente.
- Avvio calendario, ora, data, dispositivo di programmazione.
- Calibrazione a 5 punti per sensore di controllo.
- Interfaccia RS232 e raccordo Pt100.

## Dati Tecnici

| | |
|---|---|
| **Temperatura (° C)** | (-20) 28÷300 |

©2024 Ettore Pasquali S.r.l. - P.I.: 04892610157 - R.E.A. di Milano n. 1062617

| | |
|---|---|
| **Stabilità (° C)** | ±0,02 |
| **Volume di riempimento (l)** | 5 |
| **Portata pompa (l/min.)** | 33 |
| **Pressione pompa (mbar)** | 700 |
| **Risoluzione Multi-Display LED (° C)** | - |
| **Profondità vasca (mm)** | 155 |
| **Apertura vasca (L x P mm)** | 130X100 |
| **Dimensioni (L x P x H mm)** | 210x335x392 |
| **Peso (kg)** | 13 |
| **Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)** | 230/50/2000 |

## Varianti

| Codice | Prodotto | Temperatura (° C) | Volume di riempimento (l) | Portata pompa (l/min.) | Profondità vasca (mm) | Apertura vasca (L x P mm) | Dimensioni (L x P x H mm) | Peso (kg) | Alimentazione/Consumo (V/Hz/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.8774.99 | CC®-205B | (-30) 45÷200 | 5 | 27 | 150 | 105x90 | 178x337x354 | 9 | 230/50/2000 |
| 22.8775.99 | CC®-304B | (-20) 28÷300 | 5 | 33 | 155 | 130X100 | 210x335x392 | 13 | 230/50/2000 |
| 22.8776.99 | CC®-308B | (-20) 28÷300 | 8,5/5,2 con inserto di riduzione | 33 | 155 | 130X110 | 242x404x392 | 18 | 230/50/3000 |
| 22.8777.99 | CC®-315B | (-20) 28÷300 | 15/8,5 con inserto di riduzione | 33 | 200 | 270x145 | 335x382x433 | 22 | 230/50/3000-4000 |

©2024 Ettore Pasquali S.r.l. - P.I.: 04892610157 - R.E.A. di Milano n. 1062617