

# TD 200 P2

Cod. 22.9043.99

Riscaldatore digitale a secco 2 posti modello TD200 P2



## Descrizione

Il riscaldatore a secco Thermoblock è progettato per essere largamente utilizzato in laboratori chimici, biochimici, clinici e generici per processi di stoccaggio, digestione, incubazione, concentrazione e altri processi di riscaldamento e raffreddamento e, grazie alla programmazione della temperatura in tre fasi integrata, risulta molto utile nella reazione enzimatica e in altre reazioni chimiche catalitiche.

Caratteristiche principali:

- Indicatore stabilità di temperatura.
- Indicatore di blocco caldo.
- Display: Temperatura risoluzione 0,1°C; timer digitale.
- Tasto multifunzione.

Disponibile in tre versioni : 1, 2 , 3 blocchi riscaldanti ordinabili a parte.

## Dati Tecnici

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Range temperatura (° C) | +5 amb.÷+200 |
| Precisione (° C)        | ±0,5         |
| Risoluzione (° C)       | -            |
| N° blocchi              | 2            |
| Timer                   | Sì           |

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Dimensioni esterne (LxPxH mm)  | 305x230x110 |
| Classe di protezione           | -           |
| Peso (kg)                      | 3,4         |
| Alimentazione/Consumo (V/Hz/W) | 220/50/300  |

## Varianti

| Codice     | Prodotto  | Rangetemperatura<br>(° C) | N° blocchi | Dimensioniesterne<br>(LxPxH mm) | Peso (kg) | Alimentazione/Con<br>sumo (V/Hz/W) |
|------------|-----------|---------------------------|------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 22.9042.99 | TD 200 P1 | +5 sopra amb.÷+200        | 1          | 285x200x110                     | 2,9       | 220/50/150                         |
| 22.9043.99 | TD 200 P2 | +5 amb.÷+200              | 2          | 305x230x110                     | 3,4       | 220/50/300                         |
| 22.9044.99 | TD 200 P3 | +5 amb.÷+200              | 3          | 305x290x110                     | 4,1       | 220/50/500                         |